

QW、WQ 型

无堵塞潜水排污泵

QW、WQ XING WU DU SAI QIAN SHUI PAI WU BENG

使用说明书



QW



WQ

产品概述

WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

该泵水力性能先进、成熟，产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定，产品投放市场后以其独特的功效，可靠的性能，稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。

产品特点

- 1、采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2、设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
- 3、泵轴经镀铬处理极大提高轴的耐腐蚀性，抗磨性，对整泵的使用寿命有显著提高。
- 4、电缆与电机连接处采用橡胶套整体硫化技术其防水效果长效可靠。
- 5、机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐腐蚀碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。
- 6、泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房。潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
- 7、泵油室内设有油水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发生信号，对泵实施保护。
- 8、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电，过载及超温等进行监控，保证泵运行可靠安全。
- 9、双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装、维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。
- 10、浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，无需专人看管。
- 11、在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
- 12、根据使用场合电机可采用水套式外循环冷却系统，能保证电泵在无水（干式）状态下安全运行。
- 13、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种，可满足不同的使用场合。

产品适用场合

- 1、工厂商业严重污染废水的排放。

2、城市污水处理厂排水系统。

3、住宅区的污水排水站。

4、人防系统排水站。

5、医院、宾馆的污水排放。

6、市政工程、建筑工地。

7、勘探、矿山配套附机。

8、农村沼气池农田灌溉。

9、自来水厂的给水装置。

泵使用条件


- 1、介质温度不超过60℃，重度为1.0~1.3kg/dm³，PH值在5~9范围内。

2、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/2。

3、一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围使用，应在订货时另行注明，以便厂家制造。

4、在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。

型号意义



结构说明

WQ型无堵塞潜水排污泵由电机与泵两部分组成，二者通过油隔离室及机械密封组件隔开，属机电一体化产品，电机与泵合用同一轴（转子）整个水泵长度短，结构紧凑。配备多种保护装置，使得泵运行安全可靠。其主要部件作用如下：

信号线1：配备全保水泵控制柜，对泵实行全方位保护，包括漏水、断相、短路、过热、电机过载等项目。

电机定子8：采用B级或F级绝缘。


漏水探头11：该元件装在油室内，当机械密封损坏后，水进入油室，探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。

机械密封13：采用双道串联密封，选用新型硬质耐腐碳化钨材质，具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。



叶轮17：叶轮采用单流道或双流道结构，具有很强的通过能力，能够通过大的物料及纤维垃圾：减少堵塞、缠绕的故障。

泵体15：与叶轮配用，使得泵具有高的效率。



密封环18：装在泵体口环处，当叶轮因运转而使口环处磨损，可更换密封环，以保证泵以最佳效率运行。

	1	信号线	11	油水探头
	2	电机接线	12	油室
	3	接线盒	13	机械密封
	4	电机盖	14	后盖板
	5	轴承	15	泵体
	6	上轴座	16	叶轮螺栓
	7	电机壳	17	叶轮
	8	定子	18	密封环
	9	轴（转子）	19	底盘
	10	轴承		



◆ 性能曲线





◆ 性能曲线




◆ 性能曲线



◆ 性能曲线



◆ 性能曲线




型 号	Q	H	转速	功率	电流	通过 颗粒 最大 直径	外形尺寸 (mm)											重量
	(m³/h)	(m)	(rpm)	(kw)	(A)	(mm)	H	H*	H1	H1*	B3	B2	D2	d	D	D1	n1-φd1	(kg)
40 (JY) WQ10-10-0.75	10	10	2860	0.75	2.0	20	350	400	300	350	320	230	190	40	130	100	4-φ14	20
40 (JY) WQ8-15-1.1	8	15	2860	1.1	2.8	20	350	400	300	350	320	230	190	40	130	100	4-φ14	20
40 (JY) WQ12-15-1.5	12	15	2860	1.5	4.0	20	540	590	490	540	330	240	190	40	130	100	4-φ14	28
50 (JY) WQ10-10-0.75	10	10	2860	0.75	2.0	20	500	550	450	500	320	230	190	50	140	110	4-φ14	22
50 (JY) WQ15-8-1.1	15	8	2860	1.1	2.8	20	500	550	450	500	320	230	190	50	140	110	4-φ14	27
50 (JY) WQ8-15-1.1	8	15	2860	1.1	2.8	20	500	550	450	500	320	230	190	50	140	110	4-φ14	27
50 (JY) WQ15-10-1.5	15	10	2860	1.5	4.0	20	500	550	450	500	330	240	200	50	140	110	4-φ14	34
50 (JY) WQ10-15-1.5	10	15	2860	1.5	4.0	20	500	550	450	500	330	240	200	50	140	110	4-φ14	34
50 (JY) WQ15-15-2.2	15	15	2860	2.2	6.0	20	540	590	490	540	340	250	200	50	140	110	4-φ14	38
50 (JY) WQ25-10-2.2	25	10	2860	2.2	6.0	25	540	590	490	540	340	250	200	50	140	110	4-φ14	38
50 (JY) WQ9-22-2.2	9	22	2860	2.2	6.0	20	540	590	490	540	340	250	200	50	140	110	4-φ14	38
50 (JY) WQ20-18-2.2	20	18	2860	2.2	6.0	25	540	590	490	540	340	250	200	50	140	110	4-φ14	38
50 (JY) WQ15-20-2.2	15	20	2860	2.2	6.0	20	540	590	490	540	340	250	200	50	140	110	4-φ14	38
50 (JY) WQ20-25-3	20	25	2860	3	6.5	25	580	640	530	590	350	260	210	50	140	110	4-φ14	48
50 (JY) WQ15-30-3	15	30	2860	3	6.5	20	580	640	530	590	350	260	210	50	140	110	4-φ14	48
50 (JY) WQ15-35-4	15	35	2860	4	8.4	20	650	710	600	660	360	270	250	50	140	110	4-φ14	65
50 (JY) WQ15-40-5.5	15	40	2860	5.5	12.0	20	680	740	630	690	390	300	250	50	140	110	4-φ14	78
50 (JY) WQ20-30-5.5	20	30	2860	5.5	12.0	25	680	740	630	690	390	300	250	50	140	110	4-φ14	78
50 (JY) WQ20-40-7.5	20	40	2860	7.5	16.8	25	680	740	630	690	370	280	250	50	140	110	4-φ14	115
50 (JY) WQ25-35-7.5	25	35	2860	7.5	16.8	25	680	740	630	690	370	280	250	50	140	110	4-φ14	115
65 (JY) WQ25-7-1.5	25	7	2860	1.5	4.0	25	550	600	450	500	330	230	200	65	160	130	4-φ14	28
65 (JY) WQ35-7-2.2	35	7	2860	2.2	6.0	25	550	600	500	550	350	250	230	65	160	130	4-φ14	38
65 (JY) WQ25-10-2.2	25	10	2860	2.2	6.0	25	550	600	500	550	350	250	200	65	160	130	4-φ14	38
65 (JY) WQ25-15-3	25	15	2860	3	6.5	25	620	670	570	620	350	250	200	65	160	130	4-φ14	50
65 (JY) WQ37-13-3	37	13	2860	3	6.5	25	620	670	570	620	350	250	200	65	160	130	4-φ14	50
65 (JY) WQ40-10-3	40	10	2860	3	6.5	25	620	670	570	620	350	250	200	65	160	130	4-φ14	50
65 (JY) WQ20-25-4	20	25	2860	4	8.4	25	650	700	600	650	370	270	240	65	160	130	4-φ14	63
65 (JY) WQ30-30-5.5	30	30	2860	5.5	12.0	25	710	770	660	720	370	270	250	65	160	130	4-φ14	78
65 (JY) WQ20-40-7.5	20	40	2860	7.5	16.8	25	800	860	760	820	450	350	250	65	160	130	4-φ14	115
65 (JY) WQ20-60-11	20	60	2860	11	23.6	25	1000	1060	950	1010	630	530	270	65	160	130	4-φ14	150
80 (JY) WQ45-9-2.2	45	9	2860	2.2	6.0	30	550	600	500	550	380	270	230	76	190	150	4-φ18	45
80 (JY) WQ43-13-3	43	13	2860	3	6.5	30	620	680	570	630	380	270	230	76	190	150	4-φ18	50
80 (JY) WQ40-15-4	40	15	2860	4	8.4	30	680	740	630	690	450	340	230	76	190	150	4-φ18	80
80 (JY) WQ50-10-4	50	10	2860	4	8.4	30	680	740	630	690	450	340	230	76	190	150	4-φ18	60
80 (JY) WQ30-30-5.5	65	15	2860	5.5	12.0	30	730	790	680	740	440	330	250	76	190	150	4-φ18	115
80 (JY) WQ40-22-5.5	40	22	2860	5.5	12.0	30	820	880	770	830	460	350	250	76	190	150	4-φ18	80
80 (JY) WQ40-30-7.5	40	30	2860	7.5	16.8	30	820	880	770	830	460	350	360	76	190	150	4-φ18	115

型 号	Q	H	转速	功率	电流	通过 颗粒 最大 直径	外形尺寸 (mm)													重量
	(m³/h)	(m)	(rpm)	(kw)	(A)	(mm)	H	H*	H1	H1*	B3	B2	D2	d	D	D1	n1-φd1	(kg)		
80 (JY) WQ40-45-11	40	45	2860	11	23.6	30	850	910	780	840	500	390	360	76	190	150	4-φ18	200		
100 (JY) WQ40-8-2.2	40	8	2860	2.2	6.0	30	550	600	500	550	430	270	230	100	210	170	4-φ18	45		
100 (JY) WQ50-7-2.2	50	7	2860	2.2	6.0	30	550	600	500	550	430	270	230	100	210	170	4-φ18	45		
100 (JY) WQ60-9-3	60	9	2860	3	6.5	30	600	660	550	610	430	270	230	100	210	170	4-φ18	50		
100 (JY) WQ65-10-4	65	10	2860	4	8.4	30	680	740	630	690	480	320	230	100	210	170	4-φ18	60		
100 (JY) WQ65-15-5.5	65	15	2860	5.5	12.0	30	730	790	680	740	480	320	250	100	210	170	4-φ18	83		
100 (JY) WQ65-20-7.5	65	20	2860	7.5	16.8	30	850	910	800	860	480	320	360	100	210	170	4-φ18	116		
100 (JY) WQ80-25-11	80	25	1450	11	23.6	35	1000		950		710	550	420	100	210	170	4-φ18	215		
100 (JY) WQ80-30-15	80	30	1450	15	32.0	35	1020		920		710	550	420	100	210	170	4-φ18	255		
100 (JY) WQ80-35-18.5	80	35	1450	18.5	37.0	35	1060		950		710	550	420	100	210	170	4-φ18	355		
100 (JY) WQ45-22-7.5	45	22	2860	7.5	16.8	30	800	860	750	810	480	320	360	100	210	170	4-φ18	115		
100 (JY) WQ100-6-4	100	6	2860	4	8.4	35	680	740	630	690	470	310	230	100	210	170	4-φ18	65		
100 (JY) WQ100-10-5.5	100	10	2860	5.5	12.0	35	730	790	680	740	480	320	250	100	210	170	4-φ18	85		
100 (JY) WQ100-15-7.5	100	15	2860	7.5	16.8	35	800	860	750	810	480	320	360	100	210	170	4-φ18	116		
100 (JY) WQ80-15-7.5	80	15	2860	7.5	16.8	35	800	860	750	810	480	320	360	100	210	170	4-φ18	115		
100 (JY) WQ100-25-11	100	25	1450	11	23.6	35	940		900		710	550	420	100	210	170	4-φ18	220		
100 (JY) WQ100-30-15	100	30	1450	15	32.0	35	970		920		710	550	420	100	210	170	4-φ18	255		
100 (JY) WQ100-35-18.5	100	35	1450	18.5	37.0	35	990		950		710	550	420	100	210	170	4-φ18	355		
150 (JY) WQ100-7-5.5	100	7	2860	5.5	12.0	35	800	860	750	810	550	350	250	150	265	225	8-φ18	85		
150 (JY) WQ145-9-7.5	145	9	2860	7.5	16.8	45	800	860	750	810	550	350	360	150	265	225	8-φ18	120		
150 (JY) WQ100-10-7.5	100	10	2860	7.5	16.8	35	800	860	750	810	550	350	360	150	265	225	8-φ18	120		
150 (JY) WQ150-12-11	150	12	1450	11	23.6	45	1050		1000		820	620	420	150	265	225	8-φ18	230		
150 (JY) WQ180-15-15	180	15	1450	15	32.0	45	1050		1000		820	620	420	150	265	225	8-φ18	280		
150 (JY) WQ180-20-18.5	180	20	1450	18.5	37.0	45	1080		1030		820	620	420	150	265	225	8-φ18	365		
150 (JY) WQ150-24-18.5	150	24	1450	18.5	37.0	45	1080		1030		820	620	420	150	265	225	8-φ18	365		
150 (JY) WQ180-25-22	180	25	1450	22	45.0	45	1080		1030		820	620	420	150	265	225	8-φ18	450		
150 (JY) WQ200-10-15	200	10	1450	15	32.0	45	1050		1000		820	620	420	150	265	225	8-φ18	280		
150 (JY) WQ200-15-18.5	200	15	1450	18.5	37.0	45	1080		1030		820	620	420	150	265	225	8-φ18	400		
150 (JY) WQ200-20-22	200	20	1450	22	45.0	45	1080		1030		820	620	420	150	265	225	8-φ18	450		
150 (JY) WQ200-25-30	200	25	1450	30	60.0	45	1240		980		850	650	470	150	265	225	8-φ18	500		
150 (JY) WQ200-30-37	200	30	1450	37	75.0	45	1240		980		850	650	470	150	265	225	8-φ18	600		
150 (JY) WQ150-35-37	150	35	1450	37	75.0	40	1240		980		850	650	470	150	265	225	8-φ18	600		
150 (JY) WQ180-40-45	180	40	1450	45	90.0	40	1290		1030		850	650	470	150	265	225	8-φ18	900		
200 (JY) WQ300-7-11	300	7	1450	11	23.6	50	1120		1070		890	610	420	200	320	280	8-φ18	280		
200 (JY) WQ300-8-15	300	8	1450	15	32.0	50	1060		900		890	610	420	200	320	280	8-φ18	330		
200 (JY) WQ250-11-15	250	11	1450	15	32.0	50	1120		1070		890	610	420	200	320	280	8-φ18	330		
200 (JY) WQ250-15-18.5	250	15	1450	18.5	37.0	50	1020		800		890	610	420	200	320	280	8-φ18	450		


型 号	Q	H	转速	功率	电流	通 过 颗 粒 最 大 直 径	外形尺寸 (mm)													重量
	(m³/h)	(m)	(rpm)	(kw)	(A)	(mm)	H	H*	H1	H1*	B3	B2	D2	d	Ø	Ø1	n1-φd1	(kg)		
200 (JY) WQ300-9-18.5	300	9	1450	18.5	37.0	50	1020		800		890	610	420	200	320	280	8-φ18	450		
200 (JY) WQ400-10-22	400	10	1450	22	45.0	50	1070		850		890	610	420	200	320	280	8-φ18	460		
200 (JY) WQ300-15-22	300	15	1450	22	45.0	50	1070		850		890	610	420	200	320	280	8-φ18	460		
200 (JY) WQ250-22-30	250	22	1450	30	60.0	50	1240		980		900	620	470	200	320	280	8-φ18	650		
200 (JY) WQ360-15-30	360	15	1450	30	60.0	50	1240		980		900	620	470	200	320	280	8-φ18	680		
200 (JY) WQ400-13-30	400	13	1450	30	60.0	50	1240		980		900	620	470	200	320	280	8-φ18	680		
200 (JY) WQ300-20-37	300	20	1450	37	75.0	50	1240		980		900	620	470	200	320	280	8-φ18	850		
200 (JY) WQ350-25-37	350	25	1450	37	75.0	50	1240		980		900	620	470	200	320	280	8-φ18	850		
200 (JY) WQ400-18-37	400	18	1450	37	75.0	50	1240		980		900	620	470	200	320	280	8-φ18	850		
200 (JY) WQ250-35-45	250	35	1450	45	90.0	45	1290		1030		900	620	470	200	320	280	8-φ18	920		
200 (JY) WQ400-25-45	400	25	1450	45	90.0	50	1290		1030		900	620	470	200	320	280	8-φ18	920		
200 (JY) WQ250-40-55	250	40	1450	55	110.0	45	1450		1050		1050	770	560	200	320	280	8-φ18	1000		
200 (JY) WQ400-30-55	400	30	1450	55	110.0	45	1450		1050		1050	770	560	200	320	280	8-φ18	1000		
200 (JY) WQ350-40-75	350	40	1450	75	150.0	45	1520		1120		1050	770	560	200	320	280	8-φ18	1200		
250 (JY) WQ600-9-30	600	9	1450	30	60.0	55	1300		1050		980	640	470	250	375	335	12-φ18	550		
250 (JY) WQ-600-12-37	600	12	1450	37	75.0	55	1300		1050		980	640	470	250	375	335	12-φ18	650		
250 (JY) WQ800-12-45	800	12	1450	45	90.0	60	1350		1100		980	640	470	250	375	335	12-φ18	850		
250 (JY) WQ600-15-45	600	15	1450	45	90.0	55	1350		1100		980	640	470	250	375	335	12-φ18	850		
250 (JY) WQ600-20-55	600	20	1450	55	110.0	55	1450		1050		1210	870	560	250	375	335	12-φ18	1300		
250 (JY) WQ600-25-75	600	25	1450	75	150.0	55	1520		1120		1210	870	560	250	375	335	12-φ18	1500		
250 (JY) WQ600-30-90	600	30	1450	90	180.0	55	1570		1170		1210	870	560	250	375	335	12-φ18	1600		
300 (JY) WQ800-8-37	800	8	1450	37	75.0	60	1400		1150		1200	800	470	300	440	395	12-φ22	850		
300 (JY) WQ500-15-45	500	15	1450	45	90.0	55	1450		1200		1200	800	470	300	440	395	12-φ22	1200		
300 (JY) WQ800-12-45	800	12	1450	45	90.0	60	1450		1200		1200	800	470	300	440	395	12-φ22	1200		
300 (JY) WQ600-20-55	600	20	1450	55	110.0	55	1480		1080		1270	870	560	300	440	395	12-φ22	1350		
300 (JY) WQ800-20-75	800	20	1450	75	150.0	60	1520		1120		1270	870	560	300	440	395	12-φ22	1450		
300 (JY) WQ950-20-90	950	20	1450	90	150.0	65	1570		1170		1270	870	560	300	440	395	12-φ22	1450		
300 (JY) WQ1000-25-110	1000	25	1450	110	220.0	70	2200		2100		1900	1500	600	300	440	395	12-φ22	1800		
350 (JY) WQ1500-7-45	1500	7	1450	45	90.0	80	2100		2100		1880	1380	500	350	490	445	12-φ22	1350		
350 (JY) WQ1100-10-55	1100	10	1450	55	110.0	75	2150		2100		1880	1380	560	350	490	445	12-φ22	1380		
350 (JY) WQ1200-13-75	1200	13	1450	75	150.0	75	2150		2100		1900	1400	560	350	490	445	12-φ22	1450		
350 (JY) WQ1300-10-75	1300	10	1450	75	150.0	75	2150		2100		1900	1400	560	350	490	445	12-φ22	1450		
350 (JY) WQ1200-15-90	1200	15	1450	90	180.0	75	2190		2150		1950	1450	560	350	490	445	12-φ22	1800		
350 (JY) WQ1130-18-90	1130	18	1450	90	180.0	75	2190		2150		1950	1450	560	350	490	445	12-φ22	1800		

◆ 外形及安装尺寸

JYQW型移动式安装尺寸图



JYQW型固定式自动安装尺寸图



◆ 安装尺寸

序号	型号	法兰连接尺寸PN6 (mm)			耦合底盘尺寸 (mm)					G	H2	H3	L	L1	m	φe	E
		D	D1	n1-φd1	A	A1	B	B1	n2-φd2								
1	50 (JY) WQ	140	110	4-φ14	197	168	285	206	4-φ16	90	250	160	265	220	50	13	550×550
2	65 (JY) WQ	160	130	4-φ14	238	200	320	240	4-φ16	130	265	165	280	235	50	13	650×600
3	80 (JY) WQ	190	150	4-φ18	278	238	354	260	4-φ18	165	285	165	315	260	50	13	650×600
4	100 (JY) WQ	210	170	4-φ18	320	260	375	300	4-φ18	175	305	185	410	315	60	15	750×650
5	150 (JY) WQ	265	225	8-φ18	400	300	410	350	4-φ18	190	480	200	410	260	60	15	1000×800
6	200 (JY) WQ	320	280	8-φ18	400	300	450	350	4-φ18	230	550	200	410	260	60	15	1300×900
7	250 (JY) WQ	375	335	12-φ18	460	360	560	430	4-φ24	230	630	200	410	260	60	15	1600×1300
8	300 (JY) WQ	440	395	12-φ22	600	540	600	540	4-φ24	375	650	250	700	150	150	20	1600×1300
9	350 (JY) WQ	490	445	12-φ22	600	540	600	540	4-φ24	390	700	250	700	150	150	24	1600×1300


安装系统说明

1、自动耦合装置系统

适用于长期固定的使用场合，具有安装快捷，检测、维修方便等优点。该系统使用特制的底座，固定在污水坑的底部，与出水管联结好，在池项安装好配套的支承块，用导杆使二者相连，水泵与特定支架联结好，沿导杆下达到底座，与其自动耦合、密封，而提升时则自动脱落。

2、移动式安装系统

它以支架支承，接上出水软管即可工作，这种方式主要应用于救急或维修施工的需要。



泵使用方法及注意事项

1、泵使用前应仔细检查电缆是否损坏，紧固件是否松动或脱落，泵在动输、存放、安装过程中有无变形或损坏。

2、用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻，其值应不低于2兆欧，否则应对电机定子绕组进行干燥处理，干燥处理的温度不允许超过120℃。

3、该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时，应将链索分别穿进（偏离泵出水口，其连线应平行于泵出水口）的两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑，直到自动耦合到位。当采用移动式安装时，先将软管套好，用链索穿进两个吊环上下起吊电泵，注意切不能将电缆当作绳索使用，以免发生危险。

4、泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动，如果电泵反转，只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。

5、电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥，为了保证使用时人身安全，在电泵运行时，严禁在附近安装人下水做事或移动，以防万一电泵漏电而发生意外事故。

6、电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜，切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源，确保电泵正常运行。

7、不得将电泵长期处于低扬程状态下运行（一般使用扬程不得低于额定扬程的60%），最好能控制在建议使用扬程范围以内，以防电泵超载而烧坏电机。

8、无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行，以防电泵过热损坏。

维护保养

1、电泵应有专人管理与使用，并定期检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。

2、每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后，应将电泵放入清水中运转数分钟，防止泵内留下沉积物，保证电泵的清洁。

3、电泵如长时间不用时应将电泵从水中取出，不要长期浸泡在水中，以减少电机定子绕组受潮的机会，增加电泵的使用寿命。

4、在常规状态下泵每使用300~500小时后应加注或更换油室中机油（10~30号机油），使机械密封保持良好的润滑状态，提高机械密封的使用寿命。

5、电泵拆卸、维修后，机壳组件必须经0.2MPa气密试验检查，以确保电机密封可靠。

6、叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能，如密封损坏将直接影响到泵的性能，必要时应更换。

常见故障分析及其排除方法

故障现象	原因分析	排除方法
流量不足 或不出水	1、叶轮旋转错误 2、阀门是否打开和完好 3、管道叶轮被堵 4、转速过低 5、扬程过高 6、抽送介质密度较大 7、介质粘度较高 8、密封圈损坏（口环处）	1、调整叶轮旋转方向 2、检查、维修、排除 3、清理杂物 4、检查电器设备及电路 5、改泵或降低扬程 6、用水冲稀降低浓度 7、降低粘度 8、更换
运行不稳定	1、叶轮不平衡 2、轴承损坏	1、送制造厂调换或校正 2、更换
泵不能启动	1、缺相 2、叶轮卡住 3、绕组、接头或电缆断路 4、定子绕组烧坏 5、电器控制发生故障	1、检查线路进行修复 2、排除杂物 3、用欧姆表检查修复 4、修理、更换绕组 5、修理或调换
电流过大	1、工作电压低 2、管道、叶轮被堵 3、抽送液体的高度或粘度较高 4、使用扬程过低	1、调整工作电压 2、清理管道、叶轮堵物 3、改变密度或粘度 4、减少流量，提高扬程
绝缘电阻低	1、电缆线电源接线端渗漏 2、电缆线破损 3、机械密封磨损产生泄漏 4、各o形密封圈失效 5、机壳被介质腐蚀漏水	1、拧紧压紧螺母 2、更换 3、更换 4、更换 5、修补

水泵电气控制系统


QZD-2系列水泵控制柜

QZD-2系列控制柜控制0.75~15KW单泵电器部分，具有控制泵启动和停止，对水泵电动机过载、短路、缺相、超温、断相及漏水进行监控及保护。

1、QZD-2系列控制柜技术参数

型 号	额定工作电压 (V)	控电动机的最大功率 (KW)	额定工作电流 (A)
QZD-2-4	380	4	8.5
QZD-2-5	380	5.5	11.5
QZD-2-7.5	380	7.5	15.5
QZD-2-11	380	11	22
QZD-2-15	380	15	30

2、QZD-2系列控制柜外形尺寸




JJ1系列水泵控制柜

JJ1系列水泵控制柜控制15~110KW水泵电动机作自动自耦减压起动，对电机具有短路、缺相、过载等多种保护功能，并对电机定子超温保护和水泵油室漏水保护。

3、JJ1系列控制柜技术参数与外形尺寸

型 号	电机功率 (KW)	工作电流 参数值 (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
JJ1-15	15	30	520	340	495	310	1040
JJ1-18.5	18.5	37	520	340	495	310	1040
JJ1-22	22	44	520	340	495	310	1040
JJ1-30	30	60	520	340	495	310	1240
JJ1-37	37	72	520	340	495	310	1240
JJ1-45	45	85	520	340	495	310	1240
JJ1-55	55	105	600	380	560	330	1500
JJ1-75	75	138	600	380	560	330	1500
JJ1-90	90	170	600	380	560	330	1700
JJ1-110	110	204	600	380	560	330	1700



本目录介绍控制柜为单泵自动控制柜，如需二台泵、三台泵、四台泵及多台泵混合一柜控制及配备其它功能的水泵控制柜请在订货时另行提出协商确定，外形尺寸参照相应控制功率之和选配控制柜。



创新·诚信·勤勉·发展

